

# 물질안전보건자료(MSDS)

## 1. 화학제품과 제조회사 정보

물질명: 삼염화안티모니 (Antimony Trichloride)

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도 : 시험용, 연구용 및 산업용 등.

제품의 사용상의 제한 : 음용불가. 시험용, 연구용 및 산업용 외의 용도로 사용 할 수 없음.

공급자 정보

공급자 : OCI 주식회사

공급자 주소 및 전화번호 : 서울특별시 중구 소공로 94(소공동), TEL : 02 - 727 - 9494

담당부서 : PEROXIDE/SC사업팀

## 2. 유해성 · 위험성

- 1) 유해성 · 위험성 분류      급성 독성(경구) : 구분4  
  피부 부식성/피부 자극성 : 구분1  
  심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1  
  특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기계 자극)  
  특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2  
  만성 수생환경 유해성 : 구분2

### 2) 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

유해 · 위험문구

위험

H302 삼키면 유해함

H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴

H318 눈에 심한 손상을 일으킴

H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

H373 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중(호흡기계)에 손상을 일으킬 수 있음

H411 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

예방조치문구

예방

P260 (분진 · 흙 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이)를 흡입하지 마시오.

P261 (분진 · 흙 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이)의 흡입을 피하십시오.

P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

	P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
	P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
	P273 환경으로 배출하지 마시오.
	P280 보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안면보호구를 착용하십시오.
대응	P301+P312 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
	P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.
	P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.
	P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
	P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
	P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
	P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
	P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치 · 조언을 구하십시오.
	P321 처치를 하시오.
	P330 입을 씻어내시오.
	P363 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.
	P391 누출물을 모으시오.
저장	P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
	P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.
폐기	P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.
3) 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(NFPA)	
보건	3
화재	0
반응성	1

---

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

---

물질명	삼염화안티모니 (Antimony Trichloride)
이명(관용명)	스티빈, 트리클로로-(STIBINE, TRICHLORO-);
CAS 번호	10025-91-9
함유량(%)	100%

---

### 4. 응급조치 요령

---

1) 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오. 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
2) 피부에 접촉했을 때	뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오. 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오. 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오

- 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오  
 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오  
 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오
- 3) 흡입했을 때  
 과량의 먼지 또는 흡에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오  
 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오
- 4) 먹었을 때  
 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오  
 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.  
 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.
- 5) 기타 의사의 주의사항  
 접촉·흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음  
 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

## 5. 폭발 화재시 대처 방법

- 1) 적절한(부적절한) 소화제  
 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것  
 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
- 2) 화학물질로부터 생기는 특정 유해성  
 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음  
 가열되거나 물로 오염되면 용기가 폭발할 수 있음  
 가열시 용기가 폭발할 수 있음  
 일부는 탈 수 있으나 쉽게 정화하지 않음  
 일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음  
 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음  
 물과 반응하여 공기중 흡의 농도를 증가시킬 많은 열을 발생할 수 있음  
 부식성/독성: 증기, 분진, 물질의 흡입, 섭취, 접촉은 심각한 상해, 화상, 죽음을 초래할 수 있음  
 물, 습한 공기와 반응하여 독성, 부식성/가연성 가스 발생
- 3) 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치  
 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.  
 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오  
 물과 (격렬히)반응하여 가연성, 부식성/독성 가스 등을 방출하므로 주의하십시오  
 증기는 밀폐공간에 축적될 수 있으니 주의하십시오  
 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흘러지지 않게 하시오  
 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오  
 용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오  
 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오  
 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오  
 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

## 6. 누출사고시 대처방법

1) 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

모든 점화원을 제거하시오.

물분무를 이용하여 증기를 줄이거나 증기구름을 흩뜨려서 물이 누출물과 접촉되지 않도록 하시오.

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오.

위험하지 않다면 누출을 멈추시오 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오.

증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음.

용기에 물이 들어가지 않도록 하시오.

피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

2) 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

누출물은 부식성/독성이며 오염을 유발할 수 있음.

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오.

환경으로 배출하지 마시오.

3) 정화 또는 제거 방법

누출물을 모으시오.

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 옆지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮은 뒤 확산 및 비와의 접촉을 막기 위해 플라스틱 시트로 덮으시오.

청결한 방폭 도구를 사용하여 누출물을 수거하고 느슨하게 덮인 플라스틱 용기에 담으시오.

물에 녹인 뒤 수거하시오.

---

## 7. 취급 및 저장 방법

---

1) 안전취급요령

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

취급/저장에 주의하여 사용하시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오.

피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하시오.

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

2) 안전한 저장방법

용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

음식과 음료수로부터 멀리하십시오.  
피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

## 8. 노출방지 및 개인보호구

### 1) 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정	TWA : 0.5mg/m <sup>3</sup>
ACGIH 규정	0.5 mg/m <sup>3</sup>
생물학적 노출기준	자료없음

### 3) 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하십시오.

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.

### 3) 개인보호구

#### 호흡기 보호

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오

노출농도가 5mg/m<sup>3</sup>보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오

노출농도가 12.5mg/m<sup>3</sup>보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하십시오

노출농도가 25mg/m<sup>3</sup>보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오

노출농도가 500mg/m<sup>3</sup>보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오

노출농도가 5000mg/m<sup>3</sup>보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오

#### 눈 보호

화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하십시오

#### 손 보호

작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하십시오

#### 신체 보호

적합한 내화학성 장갑을 착용하십시오

적합한 내화학성 보호의를 착용하십시오

## 9. 물리화학적 특성

### 외관

성상	고체
색상	흰색
냄새	불쾌한 냄새
냄새역치	자료없음

pH	자료없음
녹는점/어는점	73 °C
초기 끓는점과 끓는점 범위	223.5 °C
인화점	자료 없음
증발속도	자료 없음
인화성(고체, 기체)	자료 없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
증기압	1 mmHg
용해도	100000 mg/ℓ
증기밀도	7.9
비중	3.14
n-옥탄올/물분배계수	자료 없음
자연발화온도	자료 없음
분해온도	자료 없음
점도	1.66
분자량	228.12

---

## 10. 안정성 및 반응성

---

- 1) 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음  
 가열되거나 물로 오염되면 용기가 폭발할 수 있음  
 가열시 용기가 폭발할 수 있음일부는 탈 수 있으나 쉽게  
 점화하지 않음  
 일부는 금속과 접촉시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음  
 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여  
 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음  
 부식성/독성: 증기, 분진, 물질의 흡입, 섭취, 접촉은 심각한  
 상해, 화상, 죽음을 초래할 수 있음
- 2) 피해야 할 조건 열
- 3) 피해야 할 물질 금속, 물
- 4) 분해시 생성되는 유해물질 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한  
 가스가 발생할 수 있음 부식성/독성 흡

---

## 11. 독성에 관한 정보

---

- 1) 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 호흡기 노출 시 자극, 구토, 호흡곤란, 폐울혈 등을  
 일으킬 수 있음 경구 섭취 시 위장장애, 화상을 일으킬  
 수 있음 피부 접촉 시 심각한 자극이 있음 눈 접촉 시  
 심각한 자극이 있음
- 2) 건강 유해성 정보
- 급성독성
- 경구 LD50 525 mg/kg Rat
- 경피 자료없음

흡입	자료없음
피부부식성 또는 자극성	인간, 피부에 자극성, 부식성 있음.
심한 눈손상 또는 자극성	인간, 각막에 심한 화상, 각막과 결막 손상
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	자료없음
발암성	
산업안전보건법	자료없음
고용노동부고시	자료없음
IARC	자료없음
OSHA	자료없음
ACGIH	자료없음
NTP	자료없음
EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	In vitro-미생물 복귀돌연변이시험 (Salmonella typhimurium TA 98,100): 음성
생식독성	랫드/경구, 모체의 무게 감소, 육안으로 기형 영향 관찰 할 수 없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	인간/흡입, TCl <sub>0</sub> =73mg/m <sup>3</sup> , 식욕감퇴, 폐, 흉부, 호흡기에 변화, 위 기능의 변화
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	인간/흡입, 비염, 급성 폐 부종, 인간, 호흡기 상부에 자극과 심한 고통
흡인유해성	동물자료, 만성 흡입, 간질성 폐렴, 간, 심장의 손상, 폐포에 지질 침착
흡인유해성	자료없음

## 12. 환경에 미치는 영향

- |              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| 1) 생태독성      |                                       |
| 어류           | LC50 9 mg/ℓ 96 hr Pimephales promelas |
| 갑각류          | EC50 10.1 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna    |
| 조류           | 자료없음                                  |
| 2) 잔류성 및 분해성 |                                       |
| 잔류성          | 자료없음                                  |
| 분해성          | 자료없음                                  |
| 3) 생물농축성     |                                       |
| 농축성          | 자료없음                                  |
| 생분해성         | 자료없음                                  |
| 4) 토양이동성     | 27.56                                 |
| 5) 기타 유해 영향  | 자료없음                                  |

## 13. 폐기시 주의사항

- |         |  |
|---------|--|
| 1) 폐기방법 | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오 |
|---------|--|

2) 폐기시 주의사항 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

---

14. 운송에 필요한 정보

---

1) 유엔번호(UN No.)	1733
2) 적정선적명	삼염화 안티몬(ANTIMONY TRICHLORIDE)
3) 운송에서의 위험성 등급	8
4) 용기 등급	II
5) 해양오염물질	자료없음
6) 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-A
유출시 비상조치	S-B

---

15. 법규규제 현황

---

1) 산업안전보건법에 의한 규제	노출기준설정물질
2) 화학물질관리법에 의한 규제	유독물질
3) 위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음
4) 폐기물관리법에 의한 규제	해당없음
5) 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
잔류성유기오염물질관리법	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	453.599 kg 1000 lb
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	C; R34 N; R51-53
EU 분류정보(위험문구)	R34, R51/53
EU 분류정보(안전문구)	S1/2, S26, S45, S61

---

16. 기타 참고자료

---

- 1) 자료의 출처  
한국산업안전공단 물질안전보건자료, 화학상품대사전 - 가나다화학,  
국립환경과학원 화학물질정보시스템, 소방방재청 위험물정보관리시스템

2) 최초 작성일자 : 2015. 12. 01



3) 개정횟수 및 최종개정일자

개정 번호 : 1

최종개정일자 : 2017. 08. 01

4) 기타

2. 유해성·위험성(추가정보) : 국립환경과학원고시 제2011-15호에 따른 유독물 분류는 다음과 같습니다. - 피부부식성/피부자극성 구분1 - 만성수생환경유해성 구분2

제공된 정보는 제품에 대한 현상태의 지식과 경험에 따른 것으로서 완전하지는 않습니다. 이 정보는 달리 언급하지 않는 한 명세에 따르는 제품에 적용됩니다. 배합 및 혼합하는 경우에는 새로운 위험이 발생하지 않게 해야 합니다. 어느 경우에도 사용자는 제품, 개인 위생, 인류 복지와 환경 보호에 관한 모든 법률, 행정, 규제 절차를 준수할 의무에서 면제되지 않습니다.