

# 물질안전보건자료(MSDS)

## 1. 화학제품과 제조회사 정보

물질명: 아디픽산 (Adipic Acid)

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도 : 시험용, 연구용 및 산업용 등.

제품의 사용상의 제한 : 음용불가. 시험용, 연구용 및 산업용 외의 용도로 사용 할 수 없음.

공급자 정보

공급자 : OCI주식회사

급자 주소 및 전화번호 : 서울특별시 중구 소공로 94(소공동), TEL : 02 - 727 - 9494

담당부서 : PEROXIDE/SC사업팀

## 2. 유해성·위험성

1) 유해성·위험성 분류

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2

특정표적장기 독성(1 회 노출) : 구분 3(호흡기계 자극)

특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분 1

2) 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

위험

유해·위험문구

H319 눈에 심한 자극을 일으킴

H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

H372 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중(호흡기계)에 손상을 일으킴

예방조치문구

예방

P260 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를 흡입하지 마시오.

P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.

P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를 착용하십시오.

대응

P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기

쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.

가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

저장 P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.  
 P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.  
 P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여  
 저장하십시오.  
 P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

폐기 P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

3) 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(NFPA)

|     |   |
|-----|---|
| 보건  | 2 |
| 화재  | 1 |
| 반응성 | 0 |

**3. 구성성분의 명칭 및 함유량**

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 물질명     | 아디픽산 (Adipic Acid) |
| 이명(관용명) | HEXANEDIOIC ACID   |
| CAS 번호  | 124-04-9           |
| 함유량(%)  | 100%               |

**4. 응급조치 요령**

- 1) 눈에 들어갔을 때                    눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.  
     눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 2) 피부에 접촉했을 때                긴급 의료조치를 받으시오  
     오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오  
     물질과 접촉시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오  
     경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오
- 3) 흡입했을 때                        신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오  
     호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오  
     호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오  
     따뜻하게 하고 안정되게 해주세요
- 4) 먹었을 때                            긴급 의료조치를 받으시오
- 5) 기타 의사의 주의사항            의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

**5. 폭발 화재시 대처 방법**

- 1) 적절한(부적절한) 소화제  
       이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것  
       질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
- 2) 화학물질로부터 생기는 특정 유해성  
       타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음  
       가열시 용기가 폭발할 수 있음  
       일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

3) 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하십시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기십시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히십시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나십시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나십시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두십시오

---

## 6. 누출사고시 대처방법

---

1) 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

얽혀진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르십시오.

모든 점화원을 제거하십시오

위험하지 않다면 누출을 멈추십시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마십시오

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으십시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

2) 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

3) 정화 또는 제거 방법

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 얽혀진 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으십시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내십시오.

---

## 7. 취급 및 저장 방법

---

1) 안전취급요령

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르십시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.

2) 안전한 저장방법

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.

---

## 8. 노출방지 및 개인보호구

---

1) 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

|               |   |
|---------------|---|
| 국내규정          | 자료없음  |
| ACGIH 규정      | TWA 5 mg/m <sup>3</sup>                                     |
| 생물학적 노출기준     | 자료없음  |
| 2) 적절한 공학적 관리 | 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.                   |
| 3) 개인보호구      |   |
| 호흡기 보호        | 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을<br>필한 호흡용 보호구를 착용하십시오 |
| 눈 보호          | 비산물, 유해한 액체로부터 보호되는 보안경을 착용하십시오.                            |
| 손 보호          | 적합한 내화학성 장갑을 착용하십시오   |
| 신체 보호         | 적합한 내화학성 보호의를 착용하십시오  |

## 9. 물리화학적 특성

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 외관                 |                  |
| 성상                 | 고체               |
| 색상                 | 흰색               |
| 냄새                 | 매우 약한 냄새, 무취     |
| 냄새역치               | 자료없음             |
| pH                 | 2.7 (포화 수성 용액)   |
| 녹는점/어는점            | 152 °C           |
| 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 338 °C           |
| 인화점                | 196 °C (c.c.)    |
| 증발속도               | 해당안됨             |
| 인화성(고체, 기체)        | 자료없음             |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 0.004 %          |
| 증기압                | 10 mmHg (18.5°C) |
| 용해도                | 1.4 g/100ml      |
| 증기밀도               | 5.04             |
| 비중                 | 1.366            |
| n-옥탄올/물분배계수        | 0.08             |
| 자연발화온도             | 422 °C           |
| 분해온도               | 자료없음             |
| 점도                 | 자료없음             |
| 분자량                | 자료없음             |

## 10. 안정성 및 반응성

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 1) 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 | 가열시 용기가 폭발할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 정화하지 않음 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음 |
|-------------------------|---|

|                  |  |
|------------------|--|
| 2) 피해야 할 조건      | 열, 스파크, 화염 등 점화원                                       |
| 3) 피해야 할 물질      | 가연성 물질, 환원성 물질   |
| 4) 분해시 생성되는 유해물질 | 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음 부식성/독성 흡 |

## 11. 독성에 관한 정보

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 1) 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 | 자극(심한 경우도 있음), 호흡곤란을 일으킬 수 있음. 화상, 후두염, 위통을 일으킬 수 있음. 자극(심한 경우도 있음)을 일으킬 수 있음. |
| 2) 건강 유해성 정보            |  |
| 급성독성                    |  |
| 경구                      | LD50 11000 mg/kg Rat   |
| 경피                      | 자료없음   |
| 흡입                      | LC50 7.7 mg/l 4 hr Rat   |
| 피부부식성 또는 자극성            | 토끼에서 약한 자극성이 나타남. 사람의 피부를 건조시키고 피부염을 일으킴.                                      |
| 심한 눈손상 또는 자극성           | 토끼에서 중정도 자극성이 나타남.   |
| 호흡기과민성                  | 기관지 천식 보고가 있지만 양성의 결론은 나지 않음.  |
| 피부과민성                   | 기니피그 시험에서 피부 감작성은 없음.  |
| 발암성                     |  |
| 산업안전보건법                 | 자료없음   |
| 고용노동부고시                 | 자료없음   |
| IARC                    | 자료없음   |
| OSHA                    | 자료없음   |
| ACGIH                   | 자료없음   |
| NTP                     | 자료없음   |
| EU CLP                  | 자료없음   |
| 생식세포변이원성                | 흰쥐를 이용한 우성치사 시험, 흰쥐의 골수세포를 이용한 염색체이상 시험 - 음성                                   |
| 생식독성                    | 자료없음   |
| 특정 표적장기 독성 (1 회 노출)     | 분진 등은 사람의 상부 기도 점막에 약한 자극을 나타냄.  |
| 특정 표적장기 독성 (반복 노출)      | 사람의 흡입노출시 자율신경계 및 소화기관의 실조가 보고됨.   |
| 흡인유해성                   | 자료없음   |

## 12. 환경에 미치는 영향

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 1) 생태독성      |                    |
| 어류           | LC50.97 mg/l 96 hr |
| 갑각류          | EC50 46 mg/l 48 hr |
| 조류           | 자료없음               |
| 2) 잔류성 및 분해성 |                    |
| 잔류성          | 자료없음               |

|             |        |
|-------------|--------|
| 분해성         | 자료없음   |
| 3) 생물농축성    |        |
| 농축성         | 자료없음   |
| 생분해성        | 81 (%) |
| 4) 토양이동성    | 자료없음   |
| 5) 기타 유해 영향 | 자료없음   |

### 13. 폐기시 주의사항

- |             |   |
|-------------|---|
| 1) 폐기방법     | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오. |
| 2) 폐기시 주의사항 | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.    |

### 14. 운송에 필요한 정보

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1) 유엔번호(UN No.)                                | UN 운송위험물질 분류정보가 없음 |
| 2) 적정선적명                                       | 해당없음               |
| 3) 운송에서의 위험성 등급                                | 해당없음               |
| 4) 용기 등급                                       | 해당없음               |
| 5) 해양오염물질                                      | 자료없음               |
| 6) 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 |                    |
| 화재시 비상조치                                       | 해당없음               |
| 유출시 비상조치                                       | 해당없음               |

### 15. 법규규제 현황

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 1) 산업안전보건법에 의한 규제     | 해당없음                |
| 2) 화학물질관리법에 의한 규제     | 해당없음                |
| 3) 위험물안전관리법에 의한 규제    | 해당없음                |
| 4) 폐기물관리법에 의한 규제      | 해당없음                |
| 5) 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 |                     |
| 국내규제                  |                     |
| 잔류성유기오염물질관리법          | 해당없음                |
| 국외규제                  |                     |
| 미국관리정보(OSHA 규정)       | 해당없음                |
| 미국관리정보(CERCLA 규정)     | 2267.995 kg 5000 lb |
| 미국관리정보(EPCRA 302 규정)  | 해당없음                |
| 미국관리정보(EPCRA 304 규정)  | 해당없음                |
| 미국관리정보(EPCRA 313 규정)  | 해당없음                |
| 미국관리정보(로테르담협약물질)      | 해당없음                |
| 미국관리정보(스톡홀름협약물질)      | 해당없음                |
| 미국관리정보(몬트리올의정서물질)     | 해당없음                |
| EU 분류정보(확정분류결과)       | Xi; R36             |
| EU 분류정보(위험문구)         | R36                 |

---

**16. 기타 참고자료**

---

## 1) 자료의 출처

한국산업안전공단 물질안전보건자료, 화학상품대사전 - 가나다화학,  
국립환경과학원 화학물질정보시스템, 소방방재청 위험물정보관리시스템

## 2) 최초작성일 : 1996.05.02

## 3) 개정횟수 및 최종개정일자

개정 번호 : 7

최종개정일자 : 2017. 08. 01

제공된 정보는 제품에 대한 현상태의 지식과 경험에 따른 것으로서 완전하지는 않습니다. 이 정보는 달리 언급하지 않는 한 명세에 따르는 제품에 적용됩니다. 배합 및 혼합하는 경우에는 새로운 위험이 발생하지 않게 해야 합니다. 어느 경우에도 사용자는 제품, 개인 위생, 인류 복지와 환경 보호에 관한 모든 법률, 행정, 규제 절차를 준수할 의무에서 면제되지 않습니다.