

# 물질안전보건자료(MSDS)

## 1. 화학제품과 제조회사 정보

물질명 : 0.02N 질산은 (0.02N Silver Nitrate)

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도 : 시험용, 연구용 및 산업용 등.

제품의 사용상의 제한 : 음용불가. 시험용, 연구용 및 산업용 외의 용도로 사용 할 수 없음.

공급자 정보

공급자 : OCI 주식회사

공급자 주소 및 전화번호 : 서울특별시 중구 소공로 94(소공동), TEL : 02 - 727 - 9494

담당부서 : PEROXIDE/SC사업팀

## 2. 유해성 · 위험성

- 1) 유해성 · 위험성 분류      산화성 고체 : 구분 2  
   급성 수생환경 유해성 : 구분 1  
   만성 수생환경 유해성 : 구분 1

2) 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

유해 · 위험문구

위험

H272 화재를 강렬하게 함 ; 산화제

H400 수생생물에 매우 유독함

H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

예방조치문구

예방

P210 열 · 스파크 · 화염 · 고열로부터 멀리하십시오 - 금연

P220 의복 · 가연성 물질로부터 격리 · 보관하십시오.

P221 가연성 물질과 혼합되지 않도록 조치하십시오.

P273 환경으로 배출하지 마시오.

P280 (보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안면보호구)를 착용하십시오.

대응

P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 (알콜포말 · 이산화탄소 · 물분무)를 사용하십시오.

P391 누출물을 모으시오.

저장

자료없음

폐기

P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

3) 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(NFPA)

- 질산 은	
보건	3
화재	0
반응성	0
- 물(WATER)	
보건	0
화재	0
반응성	0

---

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

---

물질명	질산 은 (Silver Nitrate)
이명(관용명)	LAPIS INFERNALIS
CAS 번호	7761-88-8
함유량(%)	0.3%

물질명	물(WATER)
이명(관용명)	디수소 산화물(DIHYDROGEN OXIDE);
CAS 번호	7732-18-5
함유량(%)	99.7%

---

4. 응급조치 요령

---

1) 눈에 들어갔을 때	긴급 의료조치를 받으시오 물질과 접촉시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오
2) 피부에 접촉했을 때	긴급 의료조치를 받으시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 물질과 접촉시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 오염된 옷은 건조시 화재 위험이 있음
3) 흡입했을 때	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오 따뜻하게 하고 안정되게 해주세요
4) 먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오
5) 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

---

5. 폭발 화재시 대처 방법

---

- 적절한(부적절한) 소화제 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것  
질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
- 화학물질로부터 생기는 특정 유해성  
화재를 강렬하게 함 ; 산화제

다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음  
건조후 잔여물은 산화제로 작용할 수 있음  
격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음  
가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음  
가열시 용기가 폭발할 수 있음  
누출물은 화재/폭발 위험이 있음  
일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음  
화재시 연소를 가속화함  
일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음  
열이나 오염으로 폭발할 수 있음  
일부는 탄화수소(연료)와 폭발적으로 반응함  
일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음  
화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

3) 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.  
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오  
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오  
탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오  
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오  
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오  
탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오  
화물이 화재에 노출된 경우 화물이나 차량을 이동하지 마시오  
멀리서 다량의 물로 화재 지역에 뿌리시오

---

6. 누출사고시 대처방법

---

1) 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.  
옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.  
가연성 물질과 누출물을 멀리하십시오  
위험하지 않다면 누출을 멈추시오  
적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오  
분진 형성을 방지하십시오  
피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

2) 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경으로 배출하지 마시오.  
수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

3) 정화 또는 제거 방법

누출물을 모으시오.  
소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.  
불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 옆지른 것을 흡수하고,

화학폐기물 용기에 넣으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

톱밥과 같은 가연성 물질을 사용하지 마시오.

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오

청결한 삼으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

소량 액체 누출시 질석이나 모래 같은 비가연성 물질을 이용하여 흡수한 뒤 용기에 수거하시오

수습 후 오염지역을 물로 씻어내시오

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

---

## 7. 취급 및 저장 방법

---

- 1) 안전취급요령
- 가연성 물질과 혼합되지 않도록 조치하시오.  
압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.  
폭발하여 상해나 사망을 초래할 수 있음  
용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.  
피해야할 물질 및 조건에 유의하시오  
공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오  
고온에 주의하시오
- 2) 안전한 저장방법
- 열 · 스파크 · 화염 · 고열로부터 멀리하시오 - 금연  
의복 · 가연성 물질로부터 격리 · 보관하시오.

---

## 8. 노출방지 및 개인보호구

---

- 1) 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등
- |           |      |
|-----------|------|
| 국내규정      | 자료없음 |
| ACGIH 규정  | 자료없음 |
| 생물학적 노출기준 | 자료없음 |
- 2) 적절한 공학적 관리 공정격리
- 자료없음
- 3) 개인보호구
- |        |   |
|--------|---|
| 호흡기 보호 | 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오 |
| 눈 보호   | 비산물, 유해한 액체로부터 보호되는 보안경을 착용하시오                          |
| 손 보호   | 적합한 내화학성 장갑을 착용하시오                                      |
| 신체 보호  | 적합한 내화학성 보호의를 착용하시오                                     |

---

## 9. 물리화학적 특성

---

외관	
성상	액체
색상	무색
냄새	자료없음
냄새역치	자료없음
pH	자료없음
녹는점/어는점	자료없음
초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
인화점	자료없음
증발속도	자료없음
인화성(고체, 기체)	자료없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
증기압	자료없음
용해도	자료없음
증기밀도	자료없음
비중	자료없음
n-옥탄올/물분배계수	자료없음
자연발화온도	자료없음
분해온도	자료없음
점도	자료없음
분자량	자료없음

## 10. 안정성 및 반응성

### 1) 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

질산 은	화재를 강렬하게 함 ; 산화제      다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음      건조후 잔여물은 산화제로 작용할 수 있음      격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음      가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음      가열시 용기가 폭발할 수 있음      누출물은 화재/폭발 위험이 있음      화재시 연소를 가속화함      일부는 화재나 가열시 폭발적으로 분해할 수 있음      열이나 오염으로 폭발할 수 있음      일부는 탄화수소(연료)와 폭발적으로 반응함      증기, 물질의 흡입, 섭취, 접촉은 심각한 상해, 화상, 사망을 초래할 수 있음
물(WATER)	상온상압조건에서 안정함      가열시 용기가 폭발할 수 있음

### 2) 피해야 할 조건

질산 은	열 · 스파크 · 화염 · 고열로부터 멀리하십시오 - 금연
물(WATER)	열, 오염

### 3) 피해야 할 물질

질산 은	의복 · 가연성 물질로부터 격리 · 보관하십시오. 가연성 물질과 혼합되지 않도록 조치하십시오. 가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)      연료
물(WATER)	물반응성 물질

### 4) 분해시 생성되는 유해물질

질산 은	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
물(WATER)	자료없음

## 11. 독성에 관한 정보

### 1) 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

질산 은	화상, 호흡곤란을 일으킬 수 있음. 화상, 설사, 위통, 현기증, 경련, 혼수를 일으킬 수 있음. 화상, 청색증을 일으킬 수 있음. 화상, 실명을 일으킬 수 있음.
------	---

물(WATER)	자료없음
----------	------

### 2) 건강 유해성 정보

#### 급성독성

##### 경구

질산 은	LD50 1173 mg/kg Rat
물(WATER)	LD50 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 ml/kg (Rat))

경피	자료없음
----	------

흡입	자료없음
----	------

#### 피부부식성 또는 자극성

질산 은	기니피그를 이용한 피부 자극성 시험 결과 부식성
------	----------------------------

물(WATER)	해당없음
----------	------

#### 심한 눈손상 또는 자극성

질산 은	토끼를 이용한 눈 자극성 시험 결과의 중등도로부터 심한 자극성
------	------------------------------------

물(WATER)	해당없음
----------	------

호흡기과민성	자료없음
--------	------

피부과민성	자료없음
-------	------

#### 발암성

산업안전보건법	자료없음
---------	------

고용노동부고시	자료없음
---------	------

IARC	자료없음
------	------

OSHA	자료없음
------	------

ACGIH	자료없음
-------	------

NTP	자료없음
-----	------

EU CLP	자료없음
--------	------

생식세포변이원성	자료없음
----------	------

#### 생식독성

질산 은	정소에 영향
------	--------

물(WATER)	해당없음
----------	------

#### 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

질산 은	사람에서 기도가 급격하게 자극; 실험동물에서 메트헤모글로빈혈증 설사; 자발 운동 항진, 경련등
------	--

물(WATER)	해당없음
----------	------

#### 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

질산 은	사람에서 폐와 신장의 장해, 동맥경화증 등
물(WATER)	해당없음
흡인유해성	자료없음

## 12. 환경에 미치는 영향

### 1) 생태독성

#### 어류

질산 은	LC50 0.014 mg/ℓ 96 hr
물(WATER)	자료없음

#### 갑각류

질산 은	EC50 0.001 mg/ℓ 48 hr
물(WATER)	자료없음

#### 조류

자료없음

### 2) 잔류성 및 분해성

#### 잔류성

질산 은	자료없음
물(WATER)	log Kow -1.38

#### 분해성

자료없음

### 3) 생물농축성

#### 농축성

질산 은	BCF 600
물(WATER)	자료없음

#### 생분해성

자료없음

### 4) 토양이동성

자료없음

### 5) 기타 유해 영향

자료없음

## 13. 폐기시 주의사항

- 1) 폐기방법                      폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.  
 2) 폐기시 주의사항            (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

## 14. 운송에 필요한 정보

- |  |      |
|--|------|
| 1) 유엔번호(UN No.)                                | 자료없음 |
| 2) 적정선적명                                       | 자료없음 |
| 3) 운송에서의 위험성 등급                                | 자료없음 |
| 4) 용기등급  | 자료없음 |
| 5) 해양오염물질                                      | 자료없음 |
| 6) 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 |      |
| 화재시 비상조치                                       | 자료없음 |
| 유출시 비상조치                                       | 자료없음 |

---

## 15. 법적 규제 현황

---

1) 산업안전보건법에 의한 규제	질산 은	관리대상유해물질 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
2) 화학물질관리법에 의한 규제	해당없음	
3) 위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음	
4) 폐기물관리법에 의한 규제	지정폐기물	
5) 기타 국내 및 외국법에 의한 규제		
국내규제		
잔류성유기오염물질관리법	해당없음	
국외규제		
미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음	
미국관리정보(CERCLA 규정)	질산 은	0.453599 kg 1 lb
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음	
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음	
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	질산 은	해당됨
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음	
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음	
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음	
EU 분류정보(확정분류결과)	질산 은	0; R8 C; R34 N; R50-53
EU 분류정보(위험문구)	질산 은	R8, R34, R50/53
EU 분류정보(안전문구)	질산 은	S1/2, S26, S36/37/39, S45, S60, S61

---

## 16. 기타 참고자료

---

### 1) 자료의 출처

한국산업안전공단 물질안전보건자료, 화학상품대사전 - 가나다화학,  
국립환경과학원 화학물질정보시스템, 소방방재청 위험물정보관리시스템

### 2) 최초 작성일자 : 2014. 07. 31.

### 3) 개정횟수 및 최종개정일자

개정 번호 : 3

최종개정일자 : 2017. 08. 01

제공된 정보는 제품에 대한 현상태의 지식과 경험에 따른 것으로서 완전하지는 않습니다. 이 정보는 달리 언급하지 않는 한 명세에 따르는 제품에 적용됩니다. 배합 및 혼합하는 경우에는 새로운 위험이 발생하지 않게 해야 합니다. 어느 경우에도 사용자는 제품, 개인 위생, 인류 복지와 환경 보호에 관한 모든 법률, 행정, 규제 절차를 준수할 의무에서 면제되지 않습니다.