

물질안전보건자료(MSDS)

1. 화학제품과 제조회사 정보

물질명: 인산 10% (Phosphoric Acid 10%)

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도 : 시험용, 연구용 및 산업용 등.

제품의 사용상의 제한 : 음용불가. 시험용, 연구용 및 산업용 외의 용도로 사용 할 수 없음.

공급자 정보

공급자 : OCI 주식회사

공급자 주소 및 전화번호 : 서울특별시 중구 소공로 94(소공동), TEL : 02 - 727 - 9494

담당부서 : PEROXIDE/SC사업팀

2. 유해성 · 위험성

- 1) 유해성 · 위험성 분류 피부 부식성/ 피부 자극성 :구분1
 심한 눈 손상/ 눈 자극성 :구분1

- 2) 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자



신호어

유해 · 위험문구

예방조치문구

예방

대응

위험

H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴

H318 눈에 심한 손상을 일으킴

P260 (분진 · 흙 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이)를 흡입하지 마시오.

P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

P280 (보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안면보호구)를 착용하십시오.

P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.

P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.

P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P321 처치를 하시오.

P363 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.

저장

P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

폐기

P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

3) 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(NFPA)

보건	3
화재	0
반응성	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	인산 (Phosphoric Acid)
이명(관용명)	화이트 인산
CAS 번호	7664-38-2
함유량(%)	10%

물(WATER)	
이명(관용명)	디수소 산화물(DIHYDROGEN OXIDE); 7732-18-5
CAS 번호	7732-18-5
함유량(%)	90%

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
나. 피부에 접촉했을 때	뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오 . 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.
다. 흡입했을 때	호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오 과량의 먼지 또는 흡에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오. 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
라. 먹었을 때	의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오 삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발 화재시 대처 방법

1) 적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

2) 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

가열시 용기가 폭발할 수 있음

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음

3) 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치 인산, 고체

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식하십시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

용기가 가열, 폭발하여 비산된 물은 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

6. 누출사고시 대처방법

1) 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.

2) 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오

3) 정화 또는 제거 방법

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 옆지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

7. 취급 및 저장 방법

1) 안전취급요령

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

고온에 주의하십시오

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

취급/저장에 주의하여 사용하십시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

- 2) 안전한 저장방법 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나
 적절히 배치하시오.
 음식과 음료수로부터 멀리하시오.
 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

- 1) 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등
- | | | | |
|-----------|--------|-------------------------|--------------------------|
| 국내규정 | 인산, 고체 | TWA 1 mg/m ³ | STEL 3 mg/m ³ |
| ACGIH 규정 | 인산, 고체 | TWA 1 mg/m ³ | STEL 3 mg/m ³ |
| 생물학적 노출기준 | 자료없음 | | |
- 2) 적절한 공학적 관리 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는
 다른 공학적 관리를 하시오.
 운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준
 이하로 유지되도록 환기하시오
 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를
 설치하시오.
- 3) 개인보호구
- | | |
|--------|--|
| 호흡기 보호 | 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을
필한 호흡용 보호구를 착용하시오 |
| 눈 보호 | 화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오
작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오
필요 시 고온 또는 고압 비산 방어용 안경과 보안면을 사용하시오 |
| 손 보호 | 적합한 내화학성 장갑을 착용하시오
필요 시 고온 또는 고압 비산 방어용 보호장갑을 착용하시오 |
| 신체 보호 | 적합한 내화학성 보호의를 착용하시오
필요 시 고온 또는 고압 비산 방어용 보호의를 착용하시오 |

9. 물리화학적 특성

외관	
성상	액체
색상	무채색
냄새	무취
냄새역치	(해당없음)
pH	1.5 (0.1 N 용액)
녹는점/어는점	-17 °C
초기 끓는점과 끓는점 범위	158 °C
인화점	자료없음
증발속도	자료없음
인화성(고체, 기체)	비가연성
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -

증기압	4 Pa (20℃)
용해도	알코올
증기밀도	3.4
비중	1.834 (18℃)
n-옥탄올/물분배계수	자료없음
자연발화온도	자료없음
분해온도	213 ℃
점도	3.86 cP (20℃, 40% 용액)
분자량	98

10. 안정성 및 반응성

1) 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

인산, 고체	자료없음	
물(WATER)	상온상압조건에서 안정함	가열시 용기가 폭발할 수 있음

2) 피해야 할 조건

인산, 고체	자료없음
물(WATER)	열, 오염

3) 피해야 할 물질

인산, 고체	자료없음
물(WATER)	물반응성 물질

4) 분해시 생성되는 유해물질

인산, 고체	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음
물(WATER)	자료없음

11. 독성에 관한 정보

1) 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

인산, 고체	화상을 일으킬 수 있음.
물(WATER)	자료없음

2) 건강 유해성 정보

급성독성

경구

인산, 고체	LD50 1530 mg/kg Rat
물(WATER)	LD50 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 ml/kg (Rat))

경피

인산, 고체	LD50 2740 mg/kg Rabbit
물(WATER)	자료없음

흡입

자료없음

피부부식성 또는 자극성

인산, 고체	토끼 피부에 부식성이 있음 (3)
--------	--------------------

	물(WATER)	해당없음
심한 눈손상 또는 자극성	인산, 고체	눈에 심한 손상을 일으킴.
	물(WATER)	해당없음
호흡기과민성	자료없음	
피부과민성	자료없음	
발암성		
산업안전보건법	자료없음	
고용노동부고시	자료없음	
IARC	자료없음	
OSHA	자료없음	
ACGIH	자료없음	
NTP	자료없음	
EU CLP	자료없음	
생식세포변이원성	자료없음	
생식독성	자료없음	
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	인산, 고체	상기도를 자극함 (9)
	물(WATER)	해당없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	자료없음	
흡인유해성	자료없음	

12. 환경에 미치는 영향

- 1) 생태독성 급성계수(M) = 1
- | | | |
|-----|----------|----------------------|
| 어류 | 자료없음 | |
| 갑각류 | 인산, 고체 | EC50 4.6 mg/ l 12 hr |
| | 물(WATER) | 자료없음 |
| 조류 | 자료없음 | |
- 2) 잔류성 및 분해성
- | | | |
|-----|----------|---------------|
| 잔류성 | 인산, 고체 | 자료없음 |
| | 물(WATER) | log Kow -1.38 |
| 분해성 | 자료없음 | |
- 3) 생물농축성
- | | |
|------|------|
| 농축성 | 자료없음 |
| 생분해성 | 자료없음 |
- 4) 토양이동성 자료없음
- 5) 기타 유해 영향 자료없음

13. 폐기시 주의사항

- 1) 폐기방법
- 인산, 고체 1) 기름과 물 분리가 가능한 것은 기름과 물 분리방법으로 사전처리 하시오.

물(WATER) 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
 2) 폐기시 주의사항 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1) 유엔번호(UN No.) | 1805 |
| 2) 적정선적명 | 인산(용액)(PHOSPHORIC ACID, SOLUTION) |
| 3) 운송에서의 위험성 등급 | 8 |
| 4) 용기등급 | 3 |
| 5) 해양오염물질 | 자료없음 |
| 6) 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 | |
| 화재시 비상조치 | F-A |
| 유출시 비상조치 | S-B |

15. 법규규제 현황

- | | |
|-----------------------|---|
| 1) 산업안전보건법에 의한 규제 | |
| 인산, 고체 | 작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월)
관리대상유해물질
노출기준설정물질 |
| 물(WATER) | 해당없음 |
| 2) 화학물질관리법에 의한 규제 | 해당없음 |
| 3) 위험물안전관리법에 의한 규제 | 해당없음 |
| 4) 폐기물관리법에 의한 규제 | |
| 인산, 고체 | 지정폐기물 |
| 물(WATER) | 해당없음 |
| 5) 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 | |
| 국내규제 | |
| 잔류성유기오염물질관리법 | 해당없음 |
| 국외규제 | |
| 미국관리정보(OSHA 규정) | 해당없음 |
| 미국관리정보(CERCLA 규정) | |
| 인산, 고체 | 2267.995 kg 5000 lb |
| 물(WATER) | 해당없음 |
| 미국관리정보(EPCRA 302 규정) | 해당없음 |
| 미국관리정보(EPCRA 304 규정) | 해당없음 |
| 미국관리정보(EPCRA 313 규정) | 해당없음 |
| 미국관리정보(로테르담협약물질) | 해당없음 |
| 미국관리정보(스톡홀름협약물질) | 해당없음 |
| 미국관리정보(몬트리올의정서물질) | 해당없음 |
| EU 분류정보(확정분류결과) | |
| 인산, 고체 | C; R34 |
| 물(WATER) | 해당없음 |

EU 분류정보(위험문구)

인산, 고체

R34

물(WATER)

해당없음

EU 분류정보(안전문구)

인산, 고체

S1/2, S26, S45

물(WATER)

해당없음

16. 기타 참고자료

1) 자료의 출처

한국산업안전공단 물질안전보건자료, 화학상품대사전 - 가나다화학,
국립환경과학원 화학물질정보시스템, 소방방재청 위험물정보관리시스템

2) 최초 작성일자 : 2014. 07. 29

3) 개정횟수 및 최종개정일자

개정 번호 : 3

최종개정일자 : 2017. 08. 01

제공된 정보는 제품에 대한 현상태의 지식과 경험에 따른 것으로서 완전하지는 않습니다. 이 정보는 달리 언급하지 않는 한 명세에 따르는 제품에 적용됩니다. 배합 및 혼합하는 경우에는 새로운 위험이 발생하지 않게 해야 합니다. 어느 경우에도 사용자는 제품, 개인 위생, 인류 복지와 환경 보호에 관한 모든 법률, 행정, 규제 절차를 준수할 의무에서 면제되지 않습니다.